

SB 200 – Ein Lift, der keine Wünsche offen lässt!



SB 200 technischen Spezifikationen

- Für den Innen- und Außenbereich
- Verglasung des Schachtes teilweise oder komplett
- Energiesparende Technologie, Verbrauch wie ein Kühlschrank
- Nennlast 400 kg
- Kapazität bis zu 5 Personen
- Antriebssystem mit Spindel
- Geschwindigkeit max 0,15 m / s
- 400 V, 3 Phasen, 50 Hz, optional 230 VAC
- Motor 2,2 kW
- Frequenzumrichter als Standard für Sanftanlauf und Softstop
- LED Kabinenbeleuchtung, automatisch ein- und ausschaltend
- Gong bei Ankunft oder Sprachausgabe
- Förderhöhe bis zu 13 Metern
- Haltestellen bis zu 6
- Plattformabmessungen von klein 570 x 805 mm bis groß 1.150 x 1.485mm; Wunschmaße auch möglich
- Schachtabmessungen von 960 x 860 mm bis 1.540 x 1.540 mm; Wunschmaße auch möglich
- Türgröße 900 x 2.000 (Breite x Höhe, mm) mit großem Glasfeld, auch andere Maße möglich
- Türkonfiguration DIN rechts oder links, bis zu 3 Türen pro Etage
- Schachtwände aus eloxierten Aluminiumprofilen mit Glas- oder Sandwichpaneelen
- Farbe RAL 9006 (lichtgrau Aluminium) als Standard, Wunschfarben möglich
- Geräuschpegel unter 70 dB
- Schachtgrube nur 50mm, alternativ ist der Zugang über eine Rampe möglich
- Steuersystem 24 V, Multi-Processing-Datenleitung
- Technische Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitsleiste rund um die Plattform, Not- Aus-Taster innerhalb der Plattform und Schachtgrube, Endschalter oben und unten, elektronische Drehzahlregelung, Überlastdetektoren, Öffnungssteuerung der Türen und Schlösser, elektronische Steuerung der Motorleistung
- Kompatibilität mit europäischen Normen EN81-41: 2010